

## TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 MM

ELECTRONISCHE HOUTDRAAIBANK • 1200 MM

**TAB120**

MONOPHASE • MONOPHASE



1200 mm



Variateur électronique  
Elektrische toerenregelaar

### DONNÉES DE LA MACHINE

#### MACHINEGEGEVENS

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation. Elle peut varier selon le positionnement de la courroie : Vitesse lente 0 à 1200T/min ou rapide de 1200 à 3200 T/min.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Les poupées sont en fonte d'acier, elles sont percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Diviseur multi - positions
- Gietijzeren voet, stabiel en verfijnd.
- Gietijzeren bank, doorboord om op een voet geplaatst te kunnen worden (of op een werkbank).
- Elektrische toerenregelaar met een digitale weergave van de rotatiesnelheid. Ze kan variëren naargelang de positie van de riem : een trage snelheid van 0 tot 1200 T/min of een snelle snelheid van 1200 tot 3200 T/min.
- Gietijzeren gereedschapshouder, die in alle posities geplaatst kan worden, dankzij de gietijzeren gelede arm.
- Montage op de bank via excentrische klemming.
- Gietijzeren koppen, die doorboord zijn om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt meegelverd), en om een boor of een lepelboor door te laten.
- Verdeler voor verschillende posities.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1900 x 420 x 1180 mm	Machine afmetingen
Hauteur du banc	900 mm	Bank hoogte
Vitesse de rotation		Toerental
- Vitesse lente	De 0 à 1200 t/min	Lage snelheid
- Vitesse rapide	De 1200 à 3200 t/min	Hoge snelheid
Distance entre pointes	1200 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	450 mm	Draaidiameter
Diamètre au dessus de la rallonge	750 mm	Draai + verlengingen diameter
Longueur du support d'outil	300 mm	Gereedschapshouder lengte
Broche d'entraînement	M33 x 3,5	Schroefdraad hoofdas
Cône de la poupée fixe	CM2	Kegel hoofdas
Cône de la poupée mobile	CM2	Kegel losse kop
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm	Kegel losse kop gat
Poids Net	190 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150200 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501704816	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1720 x 550 x 560 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	265 Kg	Bruto gewicht