

**TOUR À BOIS • 1100 MM**
**HOUDRAAIBANK • 1100 MM**
**TAB110**
**MONOPHASE • MONOPHASE**

 Rotation de la tête jusqu'à 180°  
 Rotatie van de kop tot aan 180°

**1100 mm**
**DONNÉES DE LA MACHINE**
**MACHINEGEGEVENS**

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.

- Gietijzeren voet, stabiel en verfijnd.
- Gietijzeren bank, doorboord om op een voet geplaatst te kunnen worden (of op een werkbank).
- De verandering van de snelheid gebeurt automatisch, tragsgewijs, zonder de riem te moeten aanraken.
- Gietijzeren gereedschapshouder van 300 mm, kan in alle posities geplaatst worden dankzij de gietijzeren gelede arm. Montage op de bank via excentrische klemming.
- Een vaste kop en een losse kop doorboord bij 10 mm om gereedschappen te kunnen loskoppelen (doorslag wordt bijgeleverd), en om een boor of een lepelboor door te laten.

|                                 |                          |                               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GARANTIE                        | 2                        | GARANTIE                      |
| Puissance moteur (230 V - 50Hz) | 1100 W - 1,5 CV          | Motorvermogen (230 V - 50Hz)  |
| Encombrement (LxlxH)            | 1700 x 420 x 1180 mm     | Machine afmetingen            |
| Hauteur du banc                 | 890 mm                   | Bank hoogte                   |
| Nombre de vitesses              | 10                       | Aantal snelheden              |
| Vitesse de rotation (variable)  | De 500 à 2000 t/min      | Toerental                     |
| Distance entre pointes          | 1100 mm                  | Afstand tussen centers        |
| Diamètre au dessus du banc      | 400 mm                   | Draaidiameter                 |
| Longueur du support d'outil     | 300 mm                   | Gereedschapshouder lengte     |
| Positionnement de la tête       | 0°- 60°- 90°- 120°- 180° | Kop beweging                  |
| Broche d'entraînement           | M33 x 3,5                | Schroefdraad hoofdas          |
| Cône de la poupée fixe          | CM2                      | Conus hoofdas                 |
| Cône de la poupée mobile        | CM2                      | Conus losse kop               |
| Perçage de la poupée mobile     | ø 10 mm                  | Conus losse kop gat           |
| Poids Net                       | 130 Kg                   | Netto gewicht                 |
| Référence pour pièces détachées | 150100(+ N°/vue éclatée) | Referentie voor wisselstukken |
| Gencod                          | 3700501700214            | EAN-code                      |
| Collisage (LxlxH)               | 1620 x 450 x 520 mm      | Verpakking (1 x LxH)          |
| Poids Brut                      | 172Kg                    | Bruto gewicht                 |