

ASPIRATEUR • 150 L

ASP152T

Fiche produit



Caractéristiques

- Haut débit d'air, capacité de récupération élevée.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
- Collecteur munis d'attaches métalliques et de bandes caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.
- La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre, 1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur, 2 m de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, 1 poignée et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.



Sac de filtration en feutre



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac



Hélice en acier



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Encombrement	850 x 610 x 1950 mm
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	Ø 2 x 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m ³ /h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm

Dimensions du sac de récupération coton	Ø 500 x 1000 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Poids net	39 kg
Référence pour pièces détachées	090900 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589072535
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Poids brut	43 kg