

ASPIRATEUR • 300 L

ASP302

2200 W 47 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur, collecteurs et une colonne mécano-soudée.
- La machine est livrée avec 2 sacs de filtration en feutre, 2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs, 2 m de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.



Sac de filtration en feutre



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac



Hélice en acier



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Encombrement	1500 x 730 x 1940 mm
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	Ø 3 x 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m ³ /h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm

Dimensions du sac de récupération coton	Ø 500 x 1000 mm
Capacité de récupération	150 L x 2
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Poids net	47 kg
Référence pour pièces détachées	091000 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589071682
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Poids brut	52 kg