

## COMBINÉ PONCEUR • 250 MM

SCHUURMACHINE – BAND EN DISC • 250 MM

**PON250**

MONOPHASÉ • MONOFASE



250 mm



### DONNÉES DE LA MACHINE

#### MACHINEGEGEVENS

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande.
- Elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
- Molette de centrage de la bande située à l'arrière.
- Robuuste en stabiele gietijzeren onderstel met bevestigingsgaten en rubberen doppen aan de onderkant.
- Zaagselcollector ter hoogte van de band met een afzuigmond gemeenschappelijk met die van de schijf. Zo worden teveel vertakkingen vermeden.
- Steunaanslag aan het uiteinde van de tafel van de band.
- De steunaanslag kan ook dienen als tafel wanneer de band verticaal staat
- Snelle ontspanningshendel van de band.
- Handwiel voor de centrering van de band bevindt zich aan de achterkant.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	800 W - 1,1 CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxIxH)	630 x 540 x 470 mm	Machinafmetingen
Dimensions de la table (LxP)	355 x 200 mm	Tafelafmetingen
Inclinaison	45° vers le bas	Kantelbaarheid
Guide d'onglet	- 60° à +60°	Verstekgeleider
Sortie d'aspiration	ø 62 mm	Stof afzuiging
DISQUE DE PONÇAGE		SCHUURSCHIJF
Diamètre	250 mm	Diameter
Fixation	Autocollant / Adhesive	Fixatie
Vitesse de rotation	1400 t/min	Toerental
BANDE DE PONÇAGE		SCHUURBAND
Dimensions de la bande (LxI)	1219 x 150 mm	Bandafmetingen
Vitesse	517 m/min	Snelheid
Inclinaison	0° et 90°	Kantelbaarheid
Longueur de la table d'appui	500 mm	Werktafel lengte
Poids Net	47 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	190100 (+ N° vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501700276	Barcode
Colisage (LxIxH)	720 x 410 x 440 mm	Packing size (LxWxH)
Poids brut	50 Kg	Gross weight