


SCIE À RUBAN • 470 MM

LINTZAAGMACHINE • 470 MM

SRU470

MONOPHASE • MONOFASE


470 mm

 OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN

Kit de déplacement 110310

Transportroller

DONNÉES DE LA MACHINE
MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur.
- Levier de détente rapide de la lame.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier).
- Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de -60° à +60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Dubbele zaagframe aan tafel vastgemaakt met tandheugel.
- Bovenste zaagbladgleiding met tandlat en in hoogte verstelbaar met handslinger.
- Zaagbladspanning verstelbaar d.m.v. een handslinger, met een afleesbare schaalverdeling.
- Snelle ontspanningshendel van het blad.
- 2 zaagsnelheden door positieverandering van de riem volgens de te snijden stukken (hout / staal).
- Zaaggeleiding in de lengte met vergrootglas voor de schaalverdeling en een snelspanhendel, schaalverdeling aan elke kant van het blad.
- Verstekgeleiding verstelbaar van -60° tot +60°, kan rechts van het blad gepositioneerd worden.
- Veiligheidsschakelaar op elke port.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230/400V - 50Hz)	1900W-2,6cv/2000W-2,7cv	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	900 x 680 x 1860 mm	Machineafmetingen
Largeur de coupe	465 mm	Zaagbreedte
Hauteur de coupe	265 mm	Zaaghoogte
Longueur de la lame	3454 mm	Bladlengte
Largeur de la lame	6 à 40 mm	Bladbreedte
Dimensions de la table (LxP)	725 x 485 mm	Zaagtafel afmetingen
Inclinaison de la table	-10° à +45°	Tafel kantelbaar
Hauteur de travail	950 mm	Werkhoogte
Diamètre des volants	475 mm	Wieldiameter
Vitesses de la lame	380 ou 820 m/min	Bladsnelheid
Sortie d'aspiration	ø 100 mm (x 2)	Stofafzuiging
Poids Net	156 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	110300(+ N°/vue éclatée)	- Mono
- Tri	110400(+ N°/vue éclatée)	- Tri
Gencod		EAN-code
- Mono	3700501700177	- Mono
- Tri	3700501700184	- Tri
Colisage (LxIxH)	2000 x 830 x 530 mm	Verpakking (1 x LxIxH)
Poids Brut	170 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.
De machine wordt geleverd met een parallelle geleider, een tafolverlenging, een verstekgeleiding, 1 zaagblad met een breedte van 16 mm, sleutels en een gebruiksaanwijzing.